










Documento C - Abaco Tipologia Impianto Pubblicitario (Schema)	Ambiti del territorio Comunale						Riferimento Schema Tipologico Generale degli Impianti	Posizioni Specifiche Tipologia	Finiture e Colorazioni Impianto	Distanze: Codice della strada e art. 4.3.5 Piano Impianti	
	A	B ₁ - B ₂	C	Ingressi Città - B ₂	Rispetto Cimiteri						
	Non Ammessa	Non Ammessa	Non Ammessa	Non Ammessa	Non Ammessa	Non Ammessa	Art. 4.4.1. "Cartello" manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con o senza anche le facce frontali e laterali, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.	Riferimento Schema Tipologico Cartellone Pubblicitario (Tabella A)	Riferimento Schema Tipologico Cartellone Pubblicitario (Tabella A)	Distanze: pari a 20 m tra cartelli contigui; pari a 20 m da segnali stradali impianti semaforici intersezioni e altri cartelli; Il bordo inferiore dei cartelli deve essere posto, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 m.	
	Non Ammessa	Non Ammessa	Non Ammessa (deroga se su pareti cieche di fabbricati)	Ammessa (1 per ogni accesso alla città)	Non Ammessa	Non Ammessa	Art. 4.4.1. "Cartello grande formato" manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, di dimensioni pari a 6 x 3 m	Riferimento alla planimetria delle zone di suddivisione centro abitato individuate in corrispondenza di una per ogni accesso alla città e solo ed esclusivamente in coincidenza del lato di ingresso. Altezza minima da terra pari a 5 m se posti in aderenza a facciate cieche dei fabbricati.	Riferimento Schema Tipologico Cartellone Pubblicitario (Tabella E) Si prescrive per la struttura la colorazione del metallo (grigio micaceo) e l'eventuale basamento dovrà essere comunque di colore simile alla struttura o reso il meno impattante possibile	Distanze: pari a mt. 20 da segnali stradali impianti semaforici intersezioni e altri cartelli Il bordo inferiore dei cartelli deve essere posto, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 m.	
	Ammessa	Ammessa	Ammessa	Ammessa	Non Ammessa	Non Ammessa	Art. 4.4.2. "Preinsegna" scritta completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività (nel raggio di 5 km) Obbligo: installazione in forma aggregata su medesimo supporto con ospitalità di terzi gratuita (art. 4.4.2 e art. 7.1.2)	Valutazione della posizione effettuata in relazione ad ogni specifica richiesta. Numero massimo di mezzi per struttura: 6 Dimensioni preinsegna: 0,25 x 1,25 m Prioritariamente da occupare gli spazi disponibili sugli impianti preesistenti.	Riferimento Schema Tipologico Preinsegna (Tabella B)	Collocati ad un'altezza minima dal suolo di 2,0 metri ed ad una massima di 3,5 metri, purché non creino impedimento visivo alla viabilità.	
	Ammessa	Ammessa	Non Ammessa	Non Ammessa	Non Ammessa	Non Ammessa	Art. 4.4.2. "preinsegna su supporti comunali" scritta completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività (nel raggio di 5 km).	Valutazione della posizione effettuata in relazione ad ogni specifica richiesta.	Come da progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale - LL.PP.	Distanze: ammessi previa verifica non interferenza con visuali e segnaletica stradale.	
	Mezzo Temporaneo: soggetto a Specifica Posizione sia se di tipologia istituzionale che commerciale. (ammessa tipologia commerciale solo in C.so Piemonte angolo P.za Montebello)						Art. 4.4.3.	Mezzo di pubblicità Temporaneo "Striscione" l'elemento bidimensionale posizionato a titolo temporaneo realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o supporto rigido.	Riferimento alla planimetria delle zone di suddivisione centro abitato (specifico per tipologia avente o meno carattere commerciale). Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m.		Installazione ammessa nelle postazioni individuate all'art. 4.4.3
	Non Ammessa	Mezzo Temporaneo: soggetto a Specifica Posizione di cui all'art. 4.4.3				Non Ammessa	Art. 4.4.3.	Mezzo di pubblicità Temporaneo "Palina" l'elemento di superficie pari a 70 cm di base e cm 100 di altezza, costituita da supporto rigido e saldamente ancorata al terreno ed opportunamente controventata, ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza.	Valutazione della posizione effettuata in relazione ad ogni specifica richiesta, fatte salve le postazioni indicate all'art. 4.4.3. Permanenza massima 30 gg - non più di 3 volte l'anno per la stessa ditta pubblicizzata.	Si prescrive per la struttura la colorazione del metallo (grigio micaceo), mantenendo l'uniformità tipologica nell'installazione in caso di preesistenza di altro mezzo.	Distanze: dalla carreggiata di almeno 1,50 m poste perpendicolari al senso di marcia, fatti salvi viali alberati; Distanza pari a 10 m da segnali stradali impianti semaforici intersezioni e altri cartelli. Da prevedersi a distanza di almeno 5 m l'una dall'altra fatti salvi viali alberati.
	Mezzo Temporaneo: soggetto a Specifica Posizione sia se di tipologia istituzionale che commerciale.						Art. 4.4.3.	Mezzo di pubblicità Temporaneo "Totem" il mezzo di informazione realizzato in materiale polivinilico o simile, resistente agli agenti atmosferici collocato su di una propria struttura di sostegno (mono o bifacciale).	Riferimento alla planimetria delle zone di suddivisione centro abitato. Ammesso nelle postazioni definite art. 4.4.3 Allegato Normativo. Permanenza massima 30 gg - non più di 3 volte l'anno per la stessa ditta pubblicizzata.	Riferimento Schema Tipologico Totem (Tabella C)	Distanze: pari a 20 m da segnali stradali, impianti semaforici, intersezioni e altri cartelli se a una distanza inferiore di 3 m dalla carreggiata.
	Non Ammessa (Possibile in piazza Montebello - appositi spazi istituzionali non abbinati a pali LP.)	Non Ammessa (ammessi solo quelli ad uso esclusivo istituzionale)	Ammessa (solo quelli ad uso esclusivo istituzionale)	Ammessa (solo quelli ad uso esclusivo istituzionale)	Non Ammessa	Non Ammessa	Art. 4.4.3.	Mezzo di pubblicità Temporaneo "Stendardo" il mezzo pubblicitario mono o bifacciale realizzato in materiale polivinilico o simile, resistente agli agenti atmosferici, saldamente ancorato all'apposito palo di sostegno dell'illuminazione pubblica.	Possono essere installati solo quelli ad uso esclusivo istituzionale. In via eccezionale sono possibili installazioni nella zona "A" in corrispondenza degli spazi individuati dall'Amministrazione ad esclusivo uso istituzionale in Piazza Montebello; Altre ammesse ai pali della luce nel tratto compreso tra la l'intersezione di Via Spielberg e Corso Roma e la rotonda dell'ex Tribunale, ad uso esclusivo istituzionale. Posizionamento ammesso previo nulla osta ente proprietario del supporto.	Riferimento Schema Tipologico Preinsegna (Tabella D)	Posizionati sui pali dell'illuminazione pubblica, previo nulla osta ente proprietario, ad un'altezza non inferiore a 2,50 m dal suolo (se proiezione insistente su percorsi pedonali, ciclabili o marciapiede di limitazione e spartitraffico). Lungo percorsi carreggiabili altezza da terra non inferiore a 4,50 m dal suolo. Sempre rispettato il rientro di 0,20 m filo carreggiata o marciapiede.
	Non Ammessa	Ammessa (con eccezioni di cui all'art. 4.4.4)	Ammessa (con eccezioni di cui all'art. 4.4.4)	Non Ammessa	Non Ammessa	Non Ammessa	Art. 4.4.4.	Mezzo di pubblicità Temporaneo "Segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, ad adesive, di scritte in caratteri numerici, di simboli e di immagini finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.	- nelle aree private ad uso pubblico di cui al comma 1, zona C; - lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive, nella zona C e nella zona B. E' esclusa la zona A.	Non è consentita la collocazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi che non consentano l'immediata rimozione	L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale.
	Non Ammessa	Ammessa	Ammessa	Ammessa	Non Ammessa	Non Ammessa	Art. 4.4.5, comma 1	Struttura integrata con palina fermata bus, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi commerciali.	Valutazione della posizione effettuata in relazione ad ogni specifica richiesta, nelle aree ammesse.	Si prescrive per la struttura la colorazione del metallo (grigio micaceo), mantenendo comunque l'uniformità tipologica	Pannello delle linee di pubblico servizio: altezza di m. 2,30. La parte retrostante avente sup massima di 0,70 mq, opposta al senso di marcia, può essere destinata a messaggi pubblicitari. Il pannello superiore non deve sporgere oltre il filo marciapiede e non invadere la carreggiata.
	Non Ammessa	Ammessa	Ammessa	Ammessa	Non Ammessa	Non Ammessa	Art. 4.4.5, comma 2	Struttura integrata con pensilina fermata attesa bus, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi commerciali.	Valutazione della posizione effettuata in relazione ad ogni specifica richiesta, nelle aree ammesse.	Si prescrive per la struttura la colorazione del metallo (grigio micaceo), mantenendo comunque l'uniformità tipologica o vvero valutazione effettuata al momento del rilascio autorizzazione.	Possono essere dotate di un unico pannello pubblicitario di dimensioni non superiori a 1,5 mq. Il pannello può essere posizionato sul lato della pensilina opposto a quello di provenienza del mezzo pubblico o sul lato parallelo all'asse viario.
	Non Ammessa	Ammessa	Ammessa	Non Ammessa	Non Ammessa	Non Ammessa	Art. 4.4.5, comma 3	Struttura integrata con orologio di servizio, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.	Valutazione della posizione effettuata in relazione ad ogni specifica richiesta, nelle aree ammesse, secondo le norme previste dal Codice della Strada e successivo Regolamento di Attuazione. Il pannello pubblicitario non potrà avere larghezza superiore a quella dell'orologio.	Si prescrive per la struttura la colorazione del metallo (grigio micaceo), mantenendo l'uniformità tipologica dell'arredo urbano. Se collocati in prossimità del filo stradale, questi devono essere installati in modo tale che la struttura rientri almeno di 20 cm dal filo del marciapiede, senza pertanto invadere la carreggiata.	Devono inoltre essere collocati ad almeno 20 m dalle intersezioni ed essere di altezza compresa tra i 2 ed i 3,5 m dal piano marciapiede, in posizione tale da non impedire la percezione della segnaletica stradale. Distanze pari a mt. 20 da segnali stradali impianti semaforici intersezioni e altri cartelli.
	Ammessa	Ammessa	Ammessa	Ammessa	Non Ammessa	Non Ammessa	Art. 4.4.11	Mezzi di pubblicità Temporanei per pubblicizzare particolari eventi o manifestazioni aventi carattere di eccezionalità. Periodo massimo esposizione: 15 giorni per non più di 3 volte l'anno in coincidenza di eventi o manifestazioni. Per le sole attività di somministrazione di alimenti e bevande, fa eccezione alla temporaneità l'installazione di cavalletti espositivi e lavagne a muro, i quali potranno essere apposti per l'intero anno solare. Necessario ottenimento dell'autorizzazione occupazione spazi ed aree pubbliche (fatta eccezione per la lavagna a muro).	Valutazione della posizione effettuata in relazione ad ogni specifica richiesta. I supporti potranno essere collocati in adiacenza alle attività commerciali o ai locali pubblici (entro cioè una distanza di 2 m dalla vetrina dell'attività o posizionati nell'area del dehor di somministrazione). I supporti non potranno in alcun modo ostacolare o limitare il passaggio pedonale, ciclabile o veicolare, in particolare modo creare intralcio al transito dei soggetti diversamente abili.	Struttura a cavalletto (treppiede tipo pittore come schema immagine a lato) con struttura e finitura in legno naturale chiaro o in metallo color grigio micaceo; dimensione massima messaggio: cartello rigido saldamente fissato al supporto di superficie 70 cm di base e 80 cm di altezza. Roll up di dimensione 1,00 x 2,00 m Bandiera a Vela di 0,65 x 1,70 m Lavagne a muro di 0,70 x 0,80 m	Da rispettare: franco di almeno 1,00 m qualora apposti su pariecie e di almeno 1,50 qualora situati sotto i portici (al fine di permettere il passaggio).
Note	Per le tipologie di impianto di cui agli articoli 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10 e 4.4.12 si rimanda a quanto indicato dal Piano Generale degli Impianti										

ABROGATO

ABROGATO

ABROGATO